

# Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951446449000
Material-Nr. (12NC)	929003251632
EAN/UPC - Produkt	8719514464490
Nettogewicht (Einzelteil)	380 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Abstrahlungswinkel (110°)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	110°
BAP-tauglich (UGR)	28
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	74
Konstantlichtstrom	Nein

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Länge	175 mm

### Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	1200 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Systemleistung	12 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L65
--	-----

### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20/40 - geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche
Schlagfestigkeit	IK03
CE-Zeichen	CE-Zeichen

## Abmessungsskizze

